

Spot 150 Dimmable 1-10V

03.8074.14.1V - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	1910
Leistung (W)	22.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	84.89



Luminous flux luminaire
1910 lm

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8828	0.50
2	2207	1.00
3	981	1.50
4	552	2.00
5	353	2.50

Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	600	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	57
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.42	**Länge (mm)**	178
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

Spot 150 Dimmable 1-10V

Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.40

Elliptical lens
08.8431.00

Snoot shielding cone
08.0526.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00