


03.8074.40.1V - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1910
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	84.89



Luminous flux luminaire
1910 lm

Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	8828	0.50
2	2207	1.00
3	981	1.50
4	552	2.00
5	353	2.50

Spannung (V)	48
Strom (mA)	600
Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Treiber-Typ	Ausgeschlossen
	Elektronisch
	dimmbar 1-10 V

Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

Spot 150 Dimmable 1-10V



Screening crosspiece
08.8429.00



Snoot shielding cone
08.0526.00



Honeycomb
08.8428.00



Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Snoot shielding cone
08.0526.40