

Spot 150 Dimmable 1-10V

03.8077.14.1V - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	1983
Leistung (W)	22.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	10
Effizienz (lm/W)	88.13



Luminous flux luminaire
1983 lm

Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5023	0.73
2	1256	1.46
3	558	2.18
4	314	2.91
5	201	3.64

Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	600	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	57
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.42	**Länge (mm)**	178
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

Spot 150 Dimmable 1-10V

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Snoot shielding cone
08.0526.40

Snoot shielding cone
08.0526.00

Honeycomb
08.8428.00

Screening crosspiece
08.8429.00

Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00