


03.8077.40.1V - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1983
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40
UGRL	10
Effizienz (lm/W)	88.13



Luminous flux lumineuse
1983 lm

Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5023	0.73
2	1256	1.46
3	558	2.18
4	314	2.91
5	201	3.64

Spannung (V)	48	Notfall Isolationsklasse	Ohne III
Strom (mA)	600		
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar 1-10 V		

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden. Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

Spot 150 Dimmable 1-10V



Snoot shielding cone
08.0526.40

Elliptical lens
08.8431.00

Snoot shielding cone
08.0526.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW

Flood lens
08.8432.00

Honeycomb
08.8428.00



Screening crosspiece
08.8429.00