



Spot 150 On Board Dimmer

03.8072.40 - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1910
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	16
Beam angle C90-270 (°)	16
UGRL	4
Effizienz (lm/W)	84.89



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	17679	0.28
2	4420	0.56
3	1964	0.84
4	1105	1.12
5	707	1.40

Luminous flux luminaire
1910 lm



Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter		
	Dimmer		

Physikalisch


Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser	57
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



Spot 150 On Board Dimmer



Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.40

Elliptical lens
08.8431.00



Snoot shielding cone
08.0526.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Honeycomb
08.8428.00



Screening crosspiece
08.8429.00