

## Spot 150 On Board Dimmer

03.8075.40 - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1959
Leistung (W)	22.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	22.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	28
Beam angle C90-270 (°)	28
UGRL	5
Effizienz (lm/W)	87.07



Beam Angle: 28°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9057	0.50
2	2264	1.00
3	1006	1.50
4	566	2.00
5	362	2.50

Luminous flux luminaire  
1959 lm



### Elektrisch



Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Integrierter		
	Dimmer		

### Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser57	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.42	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	L80B50
Drehung (°)	360	B10)	

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



## Spot 150 On Board Dimmer



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Flood lens  
08.8432.00