



Spot 50 Dimmable 1-10V

03.8032.05A1V - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	205
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.57



Beam Angle: 26°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	977	0.47
2	244	0.94
3	109	1.41
4	61	1.88
5	39	2.35

Luminous flux luminaire
205 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser24 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.1	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

