



Spot 50 Dimmable 1-10V

■ 03.8033.05A1V - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	212
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		


Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.89



Beam Angle:	26°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1012	0.47	
2	253	0.94	
3	112	1.41	
4	63	1.88	
5	40	2.35	

Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser24 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.1	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

