



## Spot 50 Dimmable 1-10V

03.8033.40A1V - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 212              |
| Leistung (W)       | 3.5W  | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 3.6   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |

### Optisch


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 26            |
| Beam angle C90-270 (°) | 26            |
| UGRL                   | 3             |
| Effizienz (lm/W)       | 58.89         |



Beam Angle: 26°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 1012  | 0.47 |
| 2    | 253   | 0.94 |
| 3    | 112   | 1.41 |
| 4    | 63    | 1.88 |
| 5    | 40    | 2.35 |

Luminous flux luminaire  
212 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 250            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |      |
|              | dimmbar 1-10 V |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                                     |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|--------|
| Farbe        | Weiss       | Lichtfleckdurchmesser <sup>24</sup> |        |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                                |        |
| Gewicht (kg) | 0.1         | Länge (mm)                          | 178    |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70)                   | L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                                |        |

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

