



Spot 50 On Board Dimmer

03.8033.40A - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	212
Leistung (W)	3.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	3.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	26
Beam angle C90-270 (°)	26
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	58.89



Beam Angle: 26°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	1012	0.47
2	253	0.94
3	112	1.41
4	63	1.88
5	40	2.35

Luminous flux luminaire
212 lm (EXTREME CUT OFF)

Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	
Strom (mA)	250	Isolationsklasse	
Dimmbar	Yes		Ohne
Treiber	remote		III
Treiber-Typ	Ausgeschlossen Integrierter Dimmer		

Physikalisch

Farbe	Weiss	Lichtfleckdurchmesser	24
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.1	Länge (mm)	178
Neigung (°)	90	Lebensdauer (L70	B10) L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).

