Spot 90 Casambi integrated

Neues Produkt

03.8042.40ACB - Weiss

LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	**CRI**	90
Leuchtenkategorie	LED	**Nettolumen (lm)**	428
Leistung (W)	8.5W	**Halterungen**	Schiene
Systemleistung (W)	8.5	**Umgebung**	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	50.35



Luminous flux luminaire
428 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5601	0.25
2	1400	0.49
3	622	0.74
4	350	0.98
5	224	1.23



Elektrisch

Spannung (V)	48	**Notfall**	Ohne
Strom (mA)	600	**Isolationsklasse**	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		

Physikalisch

Farbe	Weiss	**Lichtfleckdurchmesser (mm)**	35
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.17	**Länge (mm)**	178
Neigung (°)	90	**Lebensdauer (L70 B10)**	L80B50
Drehung (°)	360		

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.