



Spot 90 Dali Version

■ 03.8043.05ADA - Hochglänzendes Aluminium


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	443
Leistung (W)	8.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	8.6	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14
UGRL	3
Effizienz (lm/W)	51.51



Beam Angle:	14°	
	h(m)	E(lx) D(m)
	1	5805 0.25
	2	1451 0.49
	3	645 0.74
	4	363 0.98
	5	232 1.23

Luminous flux luminaire
443 lm (EXTREME CUT OFF)



Elektrisch

Spannung (V)	48	Notfall	Ohne
Strom (mA)	600	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		

Physikalisch

Farbe	Hochglänzendes Aluminium	Lichtfleckdurchmesser35 (mm)
Ausrichtung	einstellbar	Länge (mm) 178
Gewicht (kg)	0.17	Lebensdauer (L70 B10) L80B50
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

