



## Spot 90 Dali Version

03.8044.40ADA - Weiss


LED-Modul für Akzentbeleuchtung.

### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 392              |
| Leistung (W)       | 8.5W  | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 8.7   | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 2700K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 22            |
| Beam angle C90-270 (°) | 22            |
| UGRL                   | 4             |
| Effizienz (lm/W)       | 45.06         |



Beam Angle: 22°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 2319  | 0.38 |
| 2    | 580   | 0.77 |
| 3    | 258   | 1.15 |
| 4    | 145   | 1.54 |
| 5    | 93    | 1.92 |

Luminous flux luminaire  
392 lm (EXTREME CUT OFF)



### Elektrisch

|              |                |                  |      |
|--------------|----------------|------------------|------|
| Spannung (V) | 48             | Notfall          | Ohne |
| Strom (mA)   | 600            | Isolationsklasse | III  |
| Dimmbar      | Yes            |                  |      |
| Treiber      | remote         |                  |      |
|              | Ausgeschlossen |                  |      |
| Treiber-Typ  | Elektronisch   |                  |      |
|              | dimmbar DALI   |                  |      |

### Physikalisch

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Farbe        | Weiss       | Lichtfleckdurchmesser35 |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |
| Gewicht (kg) | 0.17        | Länge (mm) 178          |
| Neigung (°)  | 90          | Lebensdauer (L70 L80B50 |
| Drehung (°)  | 360         | B10)                    |

### Note

Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

