


Spot Module Casambi integrated

Neues Produkt

■ 03.6303.14BCB - Schwarz

LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	403
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14



Luminous flux luminaire
403 lm

Elektrisch


Spannung (V)	24	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ³⁴	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.19	Länge (mm)	34
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Maximal 21 Spots auf einen Driver. Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen. Bei der Dimensionierung der Anlage ist eine Sicherheitsspanne von 15 % der maximalen Leistung der LED-Stromversorgung einzuhalten.



Spot Module Casambi integrated



Elliptical Lens
08.8759.00



Frosted Medium lens
08.8760.00



Screening external ring for Running
Magnet spot module
08.8427.14



Frosted Flood lens
08.8761.00