



Spot Module Dali Version

03.6302.14BDA - Schwarz


LED-Modul für Akzentbeleuchtung zur Installation in das System The Running Magnet. Elektronischer DC/DC-Wandler enthalten.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	418
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	8W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	14
Beam angle C90-270 (°)	14



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5973	0.24
2	1493	0.49
3	664	0.73
4	373	0.98
5	239	1.22

Luminous flux luminaire
418 lm



Elektrisch



Spannung (V)	24	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar DALI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser	34
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.19	Länge (mm)	34
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Maximal 14 Spots auf einen Driver. Maximal 64 Spots auf einen DALI-Regler. Für die kabellose Steuerung der Leuchten sind die integrierten Casambi-Versionen auszuwählen.



Spot Module Dali Version



Frosted Flood lens
08.8761.00



Elliptical Lens
08.8759.00



Frosted Medium lens
08.8760.00



Screening external ring for Running
Magnet spot module
08.8427.14