

Suspension Cone Ø 300

Neues Produkt

■ 03.8442.14 - Schwarz

Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.


Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1171
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	30W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	62
Beam angle C90-270 (°)	62



Beam Angle: 62°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1238	1.20
2	310	2.40
3	138	3.59
4	77	4.79
5	50	5.99

Luminous flux luminaire
1171 lm

Elektrisch

Dimmbar	Yes
Treiber	remote
Notfall	Ausgeschlossen
Isolationsklasse	Ohne
	III

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Lichtfleckdurchmesser (mm)	300

Suspension Cone Ø 300



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395

DALI 12-48V Dimmer
60.9678

LED power supply source for remote
installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392

LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607

LED Power Supply Source for remote
installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919