



## Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 100 mm Casambi integrated

Neues Produkt

03.8132.FU.CB - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	510
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

### Optisch

**Beleuchtungstyp** Direkt  
**LED-Typ** LED-Anordnung  
**Light distribution** Symmetrisch  
**Optiktyp** Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

**Strahlungswinkel (°)** 47  
**Beam angle C90-270 (°)** 47



Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	474	0.86
2	119	1.72
3	53	2.58
4	30	3.45
5	19	4.31

Luminous flux luminaire  
510 lm

### Elektrisch

<b>Spannung (V)</b>	48.00	<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote Ausgeschlossen		
<b>Treiber-Typ</b>	Electronic dimmable CASAMBI		
<b>Notfall</b>	Ohne		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Rauchglas
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Gewicht (kg)</b>	0.98
<b>Länge (mm)</b>	205

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

