



Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 100 mm Dimmable 1-10V

03.8132.00.1V - GlasTransparent

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	746
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		



Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	82
Beam angle C90-270 (°)	82



Luminous flux luminaire
746 lm

	Beam Angle:	82°
h(m)	E(lx)	D(m)
1	474	1.74
2	119	3.48
3	53	5.22
4	30	6.96
5	19	8.71

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
Treiber-Typ	Ausgeschlossen		
	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	GlasTransparent
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.98
Länge (mm)	205

Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

