



Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 400 mm Casambi integrated

Neues Produkt

03.8131.FU.CB - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	483
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp Direkt
LED-Typ LED-Anordnung
Light distribution Symmetrisch
Optiktyp Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel


Strahlungswinkel (°) 47
Beam angle C90-270 (°) 47



Beam Angle: 47°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	0.86
2	112	1.72
3	50	2.58
4	28	3.45
5	18	4.31

Luminous flux luminaire
483 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Rauchglas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.18
Länge (mm)	205

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

