


## Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 400 mm Casambi integrated

Neues Produkt

### 03.8131.RC.CB - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	292
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

**Beleuchtungstyp** Direkt  
**LED-Typ** LED-Anordnung  
**Light distribution** Symmetrisch  
**Optiktyp** Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

**Strahlungswinkel (°)** 42  
**Beam angle C90-270 (°)** 42



Beam Angle: 42°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	435	0.76
2	109	1.52
3	48	2.28
4	27	3.04
5	17	3.80

Luminous flux luminaire  
292 lm

### Elektrisch

<b>Spannung (V)</b>	48.00	<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	remote Ausgeschlossen		
<b>Treiber-Typ</b>	Electronic dimmable CASAMBI		
<b>Notfall</b>	Ohne		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Rotes Glas
<b>Ausrichtung</b>	fest
<b>Gewicht (kg)</b>	1.18
<b>Länge (mm)</b>	205

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

