



Suspension Glass Downlight 110 Black Rod 400 mm Dimmable 1-10V

03.8131.FU.1V - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	483
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		




Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle:	47°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	0.86	
2	112	1.72	
3	50	2.58	
4	28	3.45	
5	18	4.31	

Luminous flux luminaire
483 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Rauchglas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.18
Länge (mm)	205

Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

