

## Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Casambi integrated

Neues Produkt

03.8135.00.CB - GlasTransparent


Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	706
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	82
Beam angle C90-270 (°)	82



Beam Angle:	82°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	1.74	
2	112	3.48	
3	50	5.22	
4	28	6.96	
5	18	8.71	

Luminous flux luminaire  
706 lm

### Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	GlasTransparent
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.98
Länge (mm)	205

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

