


Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Casambi integrated

Neues Produkt

03.8135.RC.CB - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	292
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	42
Beam angle C90-270 (°)	42



Beam Angle:	42°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	435	0.76
	2	109	1.52
	3	48	2.28
	4	27	3.04
	5	17	3.80

Luminous flux luminaire
292 lm

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Rotes Glas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.98
Länge (mm)	205

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

