



Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Dali Version

■ 03.8135.RC.DA - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 292 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 13.5W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |



Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | LED-Anordnung |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 42 |
| Beam angle C90-270 (°) | 42 |



Beam Angle: 42°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 435 | 0.76 |
| 2 | 109 | 1.52 |
| 3 | 48 | 2.28 |
| 4 | 27 | 3.04 |
| 5 | 17 | 3.80 |

Luminous flux luminaire
292 lm

Elektrisch

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 48.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Elektronisch | | |
| | dimmbar DALI | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|------------|
| Farbe | Rotes Glas |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.98 |
| Länge (mm) | 205 |

Note

Nur mit der Profilversion DALI kompatibel.

