



Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Dimmable 1-10V

03.8135.FU.1V - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 483 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 13.5W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 90 | | |



Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | LED-Anordnung |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 47 |
| Beam angle C90-270 (°) | 47 |



Beam Angle: 47°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1 | 449 | 0.86 |
| 2 | 112 | 1.72 |
| 3 | 50 | 2.58 |
| 4 | 28 | 3.45 |
| 5 | 18 | 4.31 |

Luminous flux luminaire
483 lm

Elektrisch

| | | | |
|--------------|--|------------------|-----|
| Spannung (V) | 48.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| Treiber-Typ | Ausgeschlossen Elektronisch dimmbar 1-10 V | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|-----------|
| Farbe | Rauchglas |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.98 |
| Länge (mm) | 205 |

Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

