



Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Dimmable 1-10V

03.8137.FU.1V - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	510
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		



Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	47
Beam angle C90-270 (°)	47



Beam Angle:	47°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	474	0.86	
2	119	1.72	
3	53	2.58	
4	30	3.45	
5	19	4.31	

Luminous flux luminaire
510 lm

Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	Rauchglas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.98
Länge (mm)	205

Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

