



## Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm Dimmable 1-10V

■ 03.8137.RC.1V - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	309
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		



### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	42
Beam angle C90-270 (°)	42



Beam Angle:	42°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	459	0.76	
2	115	1.52	
3	51	2.28	
4	29	3.04	
5	18	3.80	

Luminous flux luminaire  
309 lm

### Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Rotes Glas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	0.98
Länge (mm)	205

### Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

