



Suspension Glass Downlight 110 White Rod 100 mm On Board Dimmer

03.8137.FU - Rauchglas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


Hauptspezifikationen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | Nettolumen (lm) | 510 |
| Leuchtenkategorie | LED | Halterungen | Schiene |
| Leistung (W) | 13.5W | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 90 | | |



Optisch

| | |
|------------------------|--|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | LED-Anordnung |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel |
| Strahlungswinkel (°) | 47 |
| Beam angle C90-270 (°) | 47 |



| | | | |
|-------------|------|-------|------|
| Beam Angle: | 47° | | |
| | h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 474 | 0.86 | |
| 2 | 119 | 1.72 | |
| 3 | 53 | 2.58 | |
| 4 | 30 | 3.45 | |
| 5 | 19 | 4.31 | |

Luminous flux luminaire
510 lm

Elektrisch

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----|
| Spannung (V) | 48.00 | Isolationsklasse | III |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | remote | | |
| | Ausgeschlossen | | |
| Treiber-Typ | Integrierter | | |
| | Dimmer | | |
| Notfall | Ohne | | |

Physikalisch

| | |
|--------------|-----------|
| Farbe | Rauchglas |
| Ausrichtung | fest |
| Gewicht (kg) | 0.98 |
| Länge (mm) | 205 |

