



Suspension Glass Downlight 110 White Rod 400 mm Casambi integrated

Neues Produkt

03.8136.00.CB - GlasTransparent


Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	706
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	82
Beam angle C90-270 (°)	82



Beam Angle: 82°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	449	1.74
2	112	3.48
3	50	5.22
4	28	6.96
5	18	8.71

Luminous flux luminaire
706 lm



Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Electronic dimmable CASAMBI		
Notfall	Ohne		

Physikalisch

Farbe	GlasTransparent
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.18
Länge (mm)	205

Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

