


## Suspension Glass Downlight 110 White Rod 400 mm Casambi integrated

Neues Produkt

### 03.8138.RC.CB - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 309              |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Schiene          |
| Leistung (W)      | 13.5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

**Beleuchtungstyp** Direkt  
**LED-Typ** LED-Anordnung  
**Light distribution** Symmetrisch  
**Optiktyp** Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel

**Strahlungswinkel (°)** 42  
**Beam angle C90-270 (°)** 42



Beam Angle: 42°

| h(m) | E(lx) | D(m) |
|------|-------|------|
| 1    | 459   | 0.76 |
| 2    | 115   | 1.52 |
| 3    | 51    | 2.28 |
| 4    | 29    | 3.04 |
| 5    | 18    | 3.80 |

Luminous flux luminaire  
309 lm

### Elektrisch

|                     |                                   |                         |     |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>Spannung (V)</b> | 48.00                             | <b>Isolationsklasse</b> | III |
| <b>Dimmbar</b>      | Yes                               |                         |     |
| <b>Treiber</b>      | remote<br>Ausgeschlossen          |                         |     |
| <b>Treiber-Typ</b>  | Electronic<br>dimmable<br>CASAMBI |                         |     |
| <b>Notfall</b>      | Ohne                              |                         |     |

### Physikalisch

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Farbe</b>        | Rotes Glas |
| <b>Ausrichtung</b>  | fest       |
| <b>Gewicht (kg)</b> | 1.18       |
| <b>Länge (mm)</b>   | 605        |

### Note

Die Steuerung bei den Casambi-Leuchten erfolgt direkt und individuell kabellos mittels der App FLOS Control® powered by Casambi.

