



## Suspension Glass Downlight 110 White Rod 400 mm Dimmable 1-10V

■ 03.8136.RC.1V - Rotes Glas

Hängeleuchte an fester Strebe aus geblasenem Glas in verschiedenen Farben zum Einbau in das Infra-Structure System.


### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	292
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Schiene
Leistung (W)	13.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		



### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer mit großem Abstrahlwinkel
Strahlungswinkel (°)	42
Beam angle C90-270 (°)	42



Beam Angle:	42°		
	h(m)	E(lx)	D(m)
1	435	0.76	
2	109	1.52	
3	48	2.28	
4	27	3.04	
5	17	3.80	

Luminous flux luminaire  
292 lm

### Elektrisch

Spannung (V)	48.00	Isolationsklasse	III
Dimmbar	Yes		
Treiber	remote		
	Ausgeschlossen		
Treiber-Typ	Elektronisch		
	dimmbar 1-10 V		
Notfall	Ohne		

### Physikalisch

Farbe	Rotes Glas
Ausrichtung	fest
Gewicht (kg)	1.18
Länge (mm)	205

### Note

Nur mit der Profilversion 1-10V kompatibel.

