

Suspension Panel 600

Neues Produkt

■ 03.8450.14 - Schwarz



Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.


Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2. Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1138
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch


Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	113
Beam angle C90-270 (°)	113



Beam Angle: 113°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	398	3.02
2	100	6.03
3	44	9.05
4	25	12.07
5	16	15.09

Luminous flux luminaire
1138 lm



Elektrisch


Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Ausrichtung	fest
Lichtfleckdurchmesser (mm)	600

Note

Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.



Suspension Panel 600



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395



LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170



LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



DALI 12-48V Dimmer
60.9678



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation
60.9392



LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)
60.9607