


Suspension Panel 600

Neues Produkt

03.8450.40 - Weiss

Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2.




Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	1529
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	35.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	2700K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Leistungs-LED
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht
Strahlungswinkel (°)	113
Beam angle C90-270 (°)	113



Beam Angle: 113°

h(m) E(lx) D(m)

1 534 3.02

2 134 6.04

3 59 9.06

4 33 12.08

5 21 15.10

Luminous flux luminaire
1529 lm

Elektrisch


Dimmbar	Yes
Treiber	remote Ausgeschlossen
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Weiss
Ausrichtung	fest
Lichtfleckdurchmesser (mm)	600

Note

Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.



Suspension Panel 600



DALI 12-48V Dimmer
60.9678



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919



LED power supply source for remote
installation, 48V/120W. 220/240 Vac
60.9170



Casambi Controller 220-240V. Remote
Installation
60.9392



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer
60.9395