


## Suspension Panel 600

Neues Produkt

■ 03.8451.14 - Schwarz

Pendelleuchte mit integriertem Befestigungssystem für die Installation in Infra-Structure Episode 2.




### Hauptspezifikationen

|                   |       |                 |                  |
|-------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen  | 1     | Nettolumen (lm) | 1229             |
| Leuchtenkategorie | LED   | Halterungen     | Decke            |
| Leistung (W)      | 35.5W | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)           | 3000K |                 |                  |
| CRI               | 90    |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | Leistungs-LED |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Streulicht    |
| Strahlungswinkel (°)   | 113           |
| Beam angle C90-270 (°) | 113           |



Beam Angle: 113°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 430   | 3.02  |
| 2    | 107   | 6.03  |
| 3    | 48    | 9.05  |
| 4    | 27    | 12.07 |
| 5    | 17    | 15.09 |

Luminous flux luminaire  
1229 lm

### Elektrisch


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dimmbar          | Yes                      |
| Treiber          | remote<br>Ausgeschlossen |
| Notfall          | Ohne                     |
| Isolationsklasse | III                      |

### Physikalisch

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Farbe                      | Schwarz |
| Ausrichtung                | fest    |
| Lichtfleckdurchmesser (mm) | 600     |

### Note

Jedes Leuchtelement wird mit einem 4 meter langen Stromkabel mit einer Mikro-Ausgangsbuchse vervollständigt.



## Suspension Panel 600



LED power supply source for remote installation, 48V/120W. 220/240 Vac  
60.9170



LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac  
60.8919



Casambi Controller 220-240V. Remote Installation  
60.9392



0/1-10V & Push 12-48V Dimmer  
60.9395



DALI 12-48V Dimmer  
60.9678



LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)  
60.9607