

The Fast Track Surface Profile

■ 06.1860.14 - Schwarz

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungsset für feste Decke.

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungsset für feste Decke.

Hauptspezifikationen


Halterungen	Oberfläche
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	48.00
Treiber	remote
	Ausgeschlossen
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	2.8
Länge (mm)	1000



The Fast Track Surface Profile



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac
(200W)
60.9607



LED Power Supply Source for remote
installation. 48V/320W. 100/240 Vac
60.8919