



## The Fast Track Surface Profile

■ 06.1862.40 - Weiss

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungsset für feste Decke.

Elektromechanisches Profil für die Oberflächenmontage in Gipskartondecken mit Längen von 1 m bis 3 m. Nicht gültig für hängende Installationen. Strom- und Verbindungskabel müssen separat bestellt werden. Die Deckel müssen separat bestellt werden. Inklusive Befestigungsset für feste Decke.

### Hauptspezifikationen


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Halterungen</b> | Oberfläche       |
| <b>Umgebung</b>    | Innenbeleuchtung |

### Elektrisch

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Spannung (V)</b> | 48.00          |
| <b>Treiber</b>      | remote         |
|                     | Ausgeschlossen |
| <b>Notfall</b>      | Ohne           |

### Physikalisch

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <b>Farbe</b>        | Weiss |
| <b>Gewicht (kg)</b> | 5.6   |
| <b>Länge (mm)</b>   | 2000  |



## The Fast Track Surface Profile



---

LED Power Supply Source for remote installation. 48V/320W. 100/240 Vac  
60.8919



---

LED Power Supply Source for remote installation. 48V. 100Vac (150W)-240Vac (200W)  
60.9607