

The Running Magnet Recessed Feed Unit Profile

06.1639.14 - Schwarz

Elektromechanische Schiene für den versenkten Einbau in Decken/Wände aus Gipskarton. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.

Hauptspezifikationen

Halterungen	Recessed
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	24.00
Treiber	remote Ausgeschlossen
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmable CASAMBI, Elektronisch dimmbar DALI
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Einbautiefe (mm)	86
Gewicht (kg)	4.95
Länge (mm)	1500

Note

Einbau der Unterputzausführung nur in 12,5mm dicke Gipskartonoberflächen möglich. Einspeisungsprofile mit Abdeckungen. 90° Winkel in der gleichen Ebene (symmetrisches Element für Links- und Rechtswinkel) , symmetrische 90° -Winkel in anderer Ebene innen und außen erhältlich. Für Anschluss an Antrieb ausgestattet. Befestigungsbausätze für fixierte oder verstellbare Modelle sind erhältlich (optional). Die Bausätze für die Deckenbefestigung ermöglichen die Installation ohne Aluminium-Befestigungsprofile. Empfohlen für Installationen, bei denen das Profil Running Magnet 2.0 vor dem Einbau der Gipskartonplatte verlegt kann (use 2 units).

The Running Magnet Recessed Feed Unit Profile

Adjustable ceiling kit. 2 unit kit
08.8867.14

LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V.
60.9352

Endcap. 2 unit kit
08.8865.14A

Fixed ceiling kit. 2 unit kit
08.8866.14