


The Running Magnet Recessed Intermediate Profile

■ 06.1645.14 - Schwarz

Elektromechanische Schiene für den versenkten Einbau in Decken/Wände aus Gipskarton. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.



Hauptspezifikationen

Halterungen	Recessed
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	24.00
Notfall	Ohne

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Einbautiefe (mm)	86
Gewicht (kg)	5.60
Länge (mm)	2000

Note

Einbau der Unterputzausführung nur in 12,5mm dicke Gipskartonoberflächen möglich. Einspeisungsprofile mit Abdeckungen. 90° Winkel in der gleichen Ebene (symmetrisches Element für Links- und Rechtswinkel), symmetrische 90° -Winkel in anderer Ebene innen und außen erhältlich. Befestigungsbausätze für fixierte oder verstellbare Modelle sind erhältlich (optional). Die Bausätze für die Deckenbefestigung ermöglichen die Installation ohne Aluminium-Befestigungsprofile. Empfohlen für Installationen, bei denen das Profil Running Magnet 2.0 vor dem Einbau der Gipskartonplatte verlegt kann (use 3 units).



The Running Magnet Recessed Intermediate Profile



Endcap. 2 unit kit
08.8865.14A



Adjustable ceiling kit. 2 unit kit
08.8867.14



Fixed ceiling kit. 2 unit kit
08.8866.14