


The Running Magnet Surface Feed Unit Profile

■ 06.1601.40 - Weiss

Elektromechanische Schiene für Anlagen auf Oberflächen. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.



Hauptspezifikationen

Halterungen	Oberfläche
Umgebung	Innenbeleuchtung

Elektrisch

Spannung (V)	24.00
Treiber	remote Ausgeschlossen
Treiber-Typ	nicht dimmbarer , Electronic dimmbable CASAMBI, Elektronisch dimmbar DALI Ohne

Notfall

Physikalisch

Farbe	Weiss
Gewicht (kg)	4.65
Länge (mm)	1500

Note

Einspeisungsprofile mit Abdeckungen. Alle Produkte mit Befestigungssatz. 90° Winkel in der gleichen Ebene (symmetrisches Element für Links- und Rechtswinkel) , symmetrische 90° -Winkel in anderer Ebene innen erhältlich. Für Anschluss an Antrieb ausgestattet. The inner part of the profile is always supplied in black.



The Running Magnet Surface Feed Unit Profile



LED power supply source for remote installation in 24V/200W electric control panel. To avoid problems of overload it is recommended to install a power source every 185W. 100/240V. 60.9352