




The Running Magnet Suspension Up&Down Intermediate Profile

06.1623.14A - Schwarz

Elektromechanische Schiene für hängende Anlagen. Die geraden Elemente der Up&Down-Ausführung besitzen indirekte LED-Beleuchtung am oberen Teil des Profils, deren Spannungsversorgung über den allgemeinen oder eine separaten Anschluss erfolgen kann. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.

Elektromechanische Schiene für hängende Anlagen. Die geraden Elemente der Up&Down-Ausführung besitzen indirekte LED-Beleuchtung am oberen Teil des Profils, deren Spannungsversorgung über den allgemeinen oder eine separaten Anschluss erfolgen kann. Gerade Schienen in zwei Ausführungen erhältlich: Einspeisungsprofile für Anschluss an einen Antrieb und Zwischenprofile.




Hauptspezifikationen

Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2531
Leistung (W)	25.2W	Halterungen	Aufhängung
Systemleistung (W)	26.8	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	90		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt
LED-Typ	Top LED
Light distribution	Symmetrisch
Strahlungswinkel (°)	98
Beam angle C90-270 (°)	91
Effizienz (lm/W)	94.44



Beam Angle:	91°	
<u>h(m)</u>	<u>E(lx)</u>	<u>D(m)</u>
1	1091	2.05
2	273	4.10
3	121	6.15
4	68	8.20
5	44	10.25

Luminous flux luminaire
2531 lm

Elektrisch

Spannung (V)	24.00
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	III

Physikalisch

Farbe	Schwarz
Gewicht (kg)	7.20
Länge (mm)	3000
Lebensdauer (L70 B10)	L80B50

Note

Einspeisungsprofile mit Abdeckungen. Alle geraden Einspeisungs- oder Zwischenelemente mit Zubehör für den Netzanschluss (4,2 m langes Netzkabel) und Deckenaufhängung (4 m langes Stahlseil). Indirekte Beleuchtung lässt sich über einen eigenen Stromkreis regeln. Dieser ist über einen gesonderten Driver zu versorgen, der im Fall einer DALI-Anlage mit einem DALI-Zusatzregler (separate Bestellung) ausgestattet sein muss. 90° Winkel in der gleichen Ebene (symmetrisches Element für Links- und Rechtswinkel), erhältlich, Nicht für die Einspeisung ausgestattet. Die Ecken der Hängeausführungen von Running Magnet 2.0 besitzen keine indirekte Beleuchtung. The inner part of the profile is always supplied in black.



The Running Magnet Suspension Up&Down Intermediate Profile



Endcap. 2 unit kit
08.8887.14A