



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7274.14A - Schwarz


Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	80
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2224
Leistung (W)	23.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	23.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5634	0.73
2	1408	1.46
3	626	2.18
4	352	2.91
5	225	3.64

Luminous flux luminaire
2224 lm

Elektrisch



Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	550	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁵⁷
Ausrichtung	einstellbar	(mm)
Gewicht (kg)	0.56	
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer



Snoot shielding cone
08.0526.00



Screening crosspiece
08.8429.00



Snoot shielding cone
08.0526.40



Honeycomb
08.8428.00



Flood lens
08.8432.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW



Elliptical lens
08.8431.00