



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7274.40A - Weiss

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den Versionen 40 sind der Schienenadapter, der Arm und der Hinterkopf schwarz.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	80
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2224
Leistung (W)	23.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	23.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Scheinwerfer
40
40



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	5634	0.73
2	1408	1.46
3	626	2.18
4	352	2.91
5	225	3.64

Luminous flux luminaire
2224 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Strom (mA)
Dimmbar
Treiber

50/60
220-240V
550
Yes
Integriert

Treiber-Typ
Notfall
Isolationsklasse

Integrierter Dimmer
Ohne
II

Physikalisch



Farbe
Ausrichtung
Gewicht (kg)
Neigung (°)
Drehung (°)

Weiss
einstellbar
0.56
90
360

Lichtfleckdurchmesser⁵⁷
(mm)

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer



Elliptical lens
08.8431.00

Flood lens
08.8432.00

Snoot shielding cone
08.0526.40



Screening crosspiece
08.8429.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW

Honeycomb
08.8428.00



Snoot shielding cone
08.0526.00