

## UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7275.14A - Schwarz

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-277V inbegriffen.




### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	1915
Leistung (W)	23.5W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	23.5	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	4000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Scheinwerfer
Strahlungswinkel (°)	40
Beam angle C90-270 (°)	40



Beam Angle: 40°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4851	0.73
2	1213	1.46
3	539	2.18
4	303	2.91
5	194	3.64

Luminous flux luminaire  
1915 lm



### Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	550	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>57</sup>	(mm)
Ausrichtung	einstellbar		
Gewicht (kg)	0.56		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



## UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer



---

Elliptical lens  
08.8431.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.00



---

Honeycomb  
08.8428.00



---

Screening crosspiece  
08.8429.00



---

Flood lens  
08.8432.00



---

Snoot shielding cone  
08.0526.BW



---

Snoot shielding cone  
08.0526.40