

UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer All White

09.7278.40A78 - Weiß/Weiß



Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den „All White“ -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.


Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den "All White" -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.

Hauptspezifikationen

| | | | |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen | 1 | CRI | 90 |
| Leuchtenkategorie | LED | Nettolumen (lm) | 1838 |
| Leistung (W) | 23.5W | Halterungen | Schiene |
| Systemleistung (W) | 23.5 | Umgebung | Innenbeleuchtung |
| CCT (K) | 3000K | | |

Optisch

| | |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp | Direkt |
| LED-Typ | LED-Anordnung |
| Light distribution | Symmetrisch |
| Optiktyp | Scheinwerfer |
| Strahlungswinkel (°) | 40 |
| Beam angle C90-270 (°) | 40 |



| | | | |
|-------------|------|-------|------|
| Beam Angle: | 40° | | |
| | h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 4656 | 0.73 | |
| 2 | 1164 | 1.46 | |
| 3 | 517 | 2.18 | |
| 4 | 291 | 2.91 | |
| 5 | 186 | 3.64 | |

Luminous flux luminaire
1838 lm



Elektrisch



| | | | |
|---------------|------------|------------------|---------------------|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | Treiber-Typ | Integrierter Dimmer |
| Spannung (V) | 220-240V | Notfall | Ohne |
| Strom (mA) | 550 | Isolationsklasse | II |
| Dimmbar | Yes | | |
| Treiber | Integriert | | |

Physikalisch

| | |
|----------------------------|-------------|
| Farbe | Weiß/Weiß |
| Ausrichtung | einstellbar |
| Gewicht (kg) | 0.56 |
| Drehung (°) | 360 |
| Lichtfleckdurchmesser (mm) | 57 |

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro 150 GA-69 On Board Dimmer All White



Screening crosspiece
08.8429.00



Snoot shielding cone
08.0526.40



Elliptical lens
08.8431.00



Snoot shielding cone
08.0526.00



Honeycomb
08.8428.00



Flood lens
08.8432.00



Snoot shielding cone
08.0526.BW