



UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7310.14 - Schwarz


Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen.

Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	80
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	3664
Leistung (W)	35.3W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Strahler
Strahlungswinkel (°)	12
Beam angle C90-270 (°)	12



Beam Angle: 12°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	41811	0.21	
2	10453	0.41	
3	4646	0.62	
4	2613	0.83	
5	1672	1.03	

Luminous flux luminaire
3664 lm

Elektrisch



Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	940	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser ⁷⁵	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.98		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer



Honeycomb
08.9107.00

Snoot Shielding Cone
08.9111.00

Elliptical Lens
08.9109.00



Flood Lens
08.9110.00

Screening Crosspiece
08.9108.00