



## UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

### ■ 09.7313.14 - Schwarz


Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen.

#### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	80
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	3637
Leistung (W)	35.3W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

#### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25



#### Elektrisch



Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	940	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

#### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>75</sup> (mm)
Ausrichtung	einstellbar	
Gewicht (kg)	0.98	
Neigung (°)	90	
Drehung (°)	360	

#### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



## UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer



---

**Snoot Shielding Cone**  
08.9111.00

**Flood Lens**  
08.9110.00

**Honeycomb**  
08.9107.00



---

**Screening Crosspiece**  
08.9108.00

**Elliptical Lens**  
08.9109.00