



## UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7314.14 - Schwarz


Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen.

### Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2895
Leistung (W)	35.3W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

### Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Medium
Strahlungswinkel (°)	25
Beam angle C90-270 (°)	25



Beam Angle: 25°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	14037	0.44	
2	3509	0.88	
3	1560	1.32	
4	877	1.76	
5	561	2.20	

Luminous flux luminaire  
2895 lm



### Elektrisch


Frequenz (Hz)	50/60	Treiber-Typ	Integrierter Dimmer
Spannung (V)	220-240V	Notfall	Ohne
Strom (mA)	940	Isolationsklasse	II
Dimmbar	Yes		
Treiber	Integriert		

### Physikalisch

Farbe	Schwarz	Lichtfleckdurchmesser <sup>75</sup>	
Ausrichtung	einstellbar	(mm)	
Gewicht (kg)	0.98		
Neigung (°)	90		
Drehung (°)	360		

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



## UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer



---

Elliptical Lens  
08.9109.00

---

Snoot Shielding Cone  
08.9111.00

---

Honeycomb  
08.9107.00



---

Flood Lens  
08.9110.00

---

Screening Crosspiece  
08.9108.00