


## UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer All White

09.7314.40.78 - Weiß/Weiß

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den „All White“ -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Netzgerät 120-270V inbegriffen. Bei den "All White" -Versionen sind der Schienenadapter, der Arm, der Hinterkopf und der Kopf weiß, nur der Blendschutzring bleibt schwarz.




### Hauptspezifikationen

|                    |       |                 |                  |
|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Anzahl an Köpfen   | 1     | CRI             | 90               |
| Leuchtenkategorie  | LED   | Nettolumen (lm) | 2895             |
| Leistung (W)       | 35.3W | Halterungen     | Schiene          |
| Systemleistung (W) | 35.3  | Umgebung        | Innenbeleuchtung |
| CCT (K)            | 3000K |                 |                  |

### Optisch

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Beleuchtungstyp        | Direkt        |
| LED-Typ                | LED-Anordnung |
| Light distribution     | Symmetrisch   |
| Optiktyp               | Medium        |
| Strahlungswinkel (°)   | 25            |
| Beam angle C90-270 (°) | 25            |



Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 14037 0.44

2 3509 0.88

3 1560 1.32

4 877 1.76

5 561 2.20

Luminous flux luminaire  
2895 lm

### Elektrisch


|               |            |                  |                     |
|---------------|------------|------------------|---------------------|
| Frequenz (Hz) | 50/60      | Treiber-Typ      | Integrierter Dimmer |
| Spannung (V)  | 220-240V   | Notfall          | Ohne                |
| Strom (mA)    | 940        | Isolationsklasse | II                  |
| Dimmbar       | Yes        |                  |                     |
| Treiber       | Integriert |                  |                     |

### Physikalisch

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| Farbe        | Weiß/Weiß   | Lichtfleckdurchmesser75 |
| Ausrichtung  | einstellbar | (mm)                    |
| Gewicht (kg) | 0.98        |                         |
| Neigung (°)  | 90          |                         |
| Drehung (°)  | 360         |                         |

### Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro 175 GA-69 On Board Dimmer All White



---

Elliptical Lens  
08.9109.00

---

Honeycomb  
08.9107.00

---

Screening Crosspiece  
08.9108.00



---

Snoot Shielding Cone  
08.9111.00

---

Flood Lens  
08.9110.00