



UT Pro 175 Lens GA-69 On Board Dimmer

■ 09.7374.14 - Schwarz

Scheinwerfer mit LED Lichtquelle zum Einbau in Standard-Dreiphasenschiene. Besitzt eine verstellbare Linse, mit der man den Öffnungswinkel von 13° bis 56° verändern kann. Netzgerät 120-270V inbegriffen.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	CRI	90
Leuchtenkategorie	LED	Nettolumen (lm)	2866
Leistung (W)	35.3W	Halterungen	Schiene
Systemleistung (W)	35.3	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)

Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
56
56



Beam Angle: 56°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3841	1.07
2	960	2.14
3	427	3.21
4	240	4.29
5	154	5.36

Luminous flux luminaire
2866 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Strom (mA)
Dimmbar
Treiber

50/60
220-240V
940
Yes
Integriert

Treiber-Typ
Notfall
Isolationsklasse

Integrierter Dimmer
Ohne
II

Physikalisch

Farbe
Ausrichtung
Gewicht (kg)
Neigung (°)
Drehung (°)

Schwarz
einstellbar
1.14
90
360

Lichtfleckdurchmesser75
(mm)

