



UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included

■ 09.7290.14A - Schwarz

Projektor zur Installation auf der Oberfläche mit LED-Lichtquelle. Netzteil 120-277V und Potentiometer enthalten.


Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	1	Nettolumen (lm)	2265
Leuchtenkategorie	LED	Halterungen	Decke
Leistung (W)	23.5W	Umgebung	Innenbeleuchtung
CCT (K)	3000K		
CRI	80		

Optisch

Beleuchtungstyp
LED-Typ
Light distribution
Optiktyp
Strahlungswinkel (°)
Beam angle C90-270 (°)


Direkt
LED-Anordnung
Symmetrisch
Strahler
16
16



Beam Angle: 16°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	20969	0.28
2	5242	0.56
3	2330	0.84
4	1311	1.12
5	839	1.40

Luminous flux luminaire
2265 lm



Elektrisch

Frequenz (Hz)
Spannung (V)
Dimmbar
Treiber
Treiber-Typ

50/60
220.00
Yes
Integriert
Integrierter
Dimmer

Notfall
Isolationsklasse
Ohne
II


Physikalisch

Farbe
Ausrichtung
Gewicht (kg)
Neigung (°)
Drehung (°)

Schwarz
einstellbar
0.52
90
360

Note

Querabschirmung, Linsen und Honeycomb können ohne Befestigungszubehör direkt in den Leuchtenkopf eingesetzt werden. Honeycomb + Linse können gleichzeitig verwendet werden.



UT Pro Surface 150 On Board Dimmer Included



Snoot shielding cone
08.0526.40

Snoot shielding cone
08.0526.00

Elliptical lens
08.8431.00



Flood lens
08.8432.00

Honeycomb
08.8428.00

Snoot shielding cone
08.0526.BW